ACCÉLÈRE FORTEMENT LA PRISE
PROTÈGE DU GEL

AXELOR M2 est un adjuvant de conception nouvelle. La synergie de ses composants améliore très sensiblement la réaction d'hydratation des ciments.
Les performances obtenues placent **AXELOR M2** au tout premier plan des accélérateurs de prise et de durcissement.

CEBTP 97/3142.6.092

AXELOR M2

PRÉSENTATION

Accélérateur de prise et de durcissement, protège les enduits et bétons du gel par temps froid.
AXELOR M2 supprime ou diminue le risque d'efflorescence dans les enduits.
AXELOR M2 permet une finition plus rapide (exemple, grattage des enduits) et diminue le temps de décoffrage des bétons.

UTILISATION

Sur chantier :
- Bétons banchés.
- Bétons armés.
- Bétons pompés.
- Bétonnage par temps froid.
- Mortiers de pose.
- Enduits projetés.

En préfabrication :
- Bétons chauffés ou non.
- Agglomérés.

- Ne pas utiliser dans le cadre de : béton précontraint, planchers chauffants.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 20 l.
Fût de 215 l.
Container de 1 000 l.

AVANTAGES

Sur chantier : augmente la résistance des bétons aux premiers âges et assure un décoffrage sans risque.
Protège les bétons et mortiers jusqu'à - 10 °C.
En préfabrication : permet une réduction du temps d'étuvage de 50 % et une rotation très rapide des moules.
Améliore la plasticité des bétons.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide légèrement ambré.
- Densité : **1,47**.
- Teneur en chlore : à la dose maximale, inférieure aux limites du DTU 21.4.

DOSAGE

Enduit : 1 l pour 100 kg d'enduit.
Béton : 1 l pour 50 kg de ciment.
Incorporation dans l'eau de gâchage.

MANIPULATION- SÉCURITÉ

Faiblement irritant. En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

STOCKAGE

6 mois en emballage fermé.

GARANTIE

AXELOR M2, comme tous les produits commercialisés par la société SOFRAPEL fait l'objet d'un autocontrôle en laboratoire sur chaque lot de fabrication.
Les matières premières et produits utilisés subissent des essais de conformité suivant le plan qualité.
Cependant, la diversité des utilisations et des matériaux utilisés rend indispensable la réalisation d'essais de convenance.