



## PEINTURE DE SOLS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Peinture, revêtement polyuréthane monocomposant pour la protection des bétons en intérieur et extérieur.

S'applique sans primaire.

# FLEXTHANE® P2

## UTILISATION

- Sols industriels, parkings, garages, terrasses, allées piétonne.
- Rénovation d'asphalte.

## NATURE

Polyuréthane monocomposant à haute résistance, solvanté et pigmenté, résistant aux UV.

## PROPRIÉTÉS

- Facilité d'emploi
- Bonne résistance à l'usure
- Très haut pouvoir couvrant
- Durcissement aisé avec l'humidité de l'air ambiant
- Bonne résistance chimique (nous consulter)
- Excellente résistance à l'abrasion
- Tenue aux U.V.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Aspect du feuil sec : satiné.
- Rapport pondéral : monocomposant.
- Densité : 1,2 à 1,3 suivant teinte.
- Hors poussière : 3 h à 20 °C
- Sec au toucher : 5 h à 7 h.
- Trafic piétonnier léger : 24 h
- Apte au trafic : 48 h après application de la 2 couche
- Point éclair : < 21°C
- Solvant spécifique : Diluant **SOFRETHANE**.

## CONSOMMATION

250/350 g/m<sup>2</sup>/ couche.  
Nombre de couches : 2.  
Intervalle entre couches : 12 à 24 h.

## CONDITIONNEMENT

Seau métallique 5 kg, 20 kg.

## MISE EN ŒUVRE

Utiliser à une température supérieure à 5 °C.

- **SUPPORT** : les bétons neufs devront être âgés de plus de 21 jours, exempts de produits de cure, graisses ou particules non adhérentes au support.
- **Précaution** : ce produit étant très sensible à l'humidité, il est nécessaire de s'assurer du taux d'humidité du sol au moment de l'application.
- **Mode d'application** : mélanger vigoureusement le produit pour lui rendre son homogénéité.  
Appliquer à l'aide de brosse, rouleau, ou au pistolet AIRLESS.
- **Dilution avec pour première couche au pistolet** : 5% Diluant **SOFRETHANE** durcissant grâce à l'humidité de l'air ambiant, un emballage entamé doit être utilisé dans les plus brefs délais.

## COLORIS

Sable, gris bleuté, gris lumière, vert moyen, chamois, pierre, brun-rouge.  
Pour une autre teinte, nous consulter.

## CONSERVATION

6 mois dans un local frais et aéré, dans son emballage d'origine fermé.

## HYGIENE - SÉCURITÉ

Classe feu : M3.  
Produit inflammable.  
Prendre les précautions habituelles à l'emploi des produits solvantés, port de gants, masque, lunettes de protection, ventilation des locaux.  
Produit inflammable.  
Étiquette (nocif).  
Point éclair < 21 °C.

