

PROTECTION DES FAÇADES

Puissant hydrofugeant pour façades d'immeubles et constructions.

HYDROSTOP hydrofuge durablement tous les matériaux de construction usuels.

HYDROSTOP assure une protection hydrofuge efficace et de longue durée.

HYDROSTOP est le complément indispensable à toute construction.

HYDROSTOP

QUALITÉS

- Très bonne hydrofugation.
- Conservation de l'état initial du matériau.
- Suppression de l'humidité.
- Suppression des phénomènes de carbonatation.
- Autolavabilité des parties traitées.
- Invisibilité du traitement.
- Porosité à la vapeur (échanges gazeux garantis).

UTILISATION

- Bétons blancs ou gris architectoniques, pierres de taille, briques, façades d'immeubles, monuments.
- Enduits décoratifs de tous genres à base de chaux, plâtre, ciment.

SUPPORT

Le support doit être propre, dépoussiéré et sec. Les mortiers dégradés ou fissurés doivent être jointoyé; par contre Les microfissures ne sont pas un obstacle. Les pièces préfabriquées, ou les murs banchés peuvent être traités 48 h après leur décoffrage.

■ MISE EN ŒUVRE

HYDROSTOP est facile d'emploi et s'applique au pulvérisateur à air, au pistolet en application de bas en haut à refus ou à la brosse au rouleau laine en bandes régulières de 30 cm.

CONSOMMATION

0,1 à 0,25 l/ m². Nombre de couches : 1 à 2 suivant la porosité des matériaux.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention : ne pas pulvériser sur les plantes.

■ SÉCURITÉ

Produit inflammable.

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 25 l, 215 l et 1 000 l.

■ STOCKAGE

Un an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri de la flamme.

