



STOPPE L'OXYDATION INHIBITEUR DE CORROSION

Neutralisant, passivant, puissant protecteur, fixateur de rouille

■ STAROX

■ UTILISATION

Inhibiteur de corrosion.

Sur acier à béton pour passiver et neutraliser la rouille avant recouvrement de mortier de réparation ou de peinture.

Sur métaux oxydés, stoppe immédiatement tout phénomène d'oxydation.

Sur métaux sains, comme primaire anti-corrosion avant peinture, protège ultérieurement de la corrosion.

■ MODE D'EMPLOI

STAROX s'emploie à la brosse synthétique, au pistolet et pénètre immédiatement jusqu'au métal sain.

Nombre de couches : 1 ou 2.

■ QUALITÉS

- Produit très fluide qui pénètre immédiatement jusqu'au métal sain.
- Passive, neutralise, transforme la partie oxydée, stoppe tout phénomène d'oxydation.
- Après séchage, **STAROX** constitue un excellent primaire d'accrochage pour les revêtements ultérieurs tels que mortier hydraulique ou peinture.

■ SÉCHAGE

- Temps de séchage : 20 mn à 1 h suivant température et hygrométrie.
- Tenue non recouvert.
 - à l'extérieur: 10 à 12 mois ;
 - à l'intérieur : 2 à 3 ans.
- Délai de recouvrement : 6 h.
- Consommation : 0,1 l/m² traité.

■ MANIPULATION-SÉCURITÉ

ATTENTION : provoque des brûlures.

Utiliser avec gants et lunettes de protection.

■ NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau claire, immédiatement après emploi.

■ STOCKAGE

Un an en emballage fermé d'origine, hors de portée des enfants.

■ CONDITIONNEMENT

Jerrican de 1 l - 5 l.

